INTERROGATION DE MECANIQUE.

Durée 1h15 + 15'

Formulaire autorisé.

Exercice 1 :

Soit un système constitué d'un plateau cylindrique (1) de moment d'inertie C_1 par rapport à $(O_0, \vec{z}_{01})$ et de masse m_1 , en liaison pivot avec (0) d'axe $(O_0, \vec{z}_{01})$. le paramètre de mouvement est $(\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \alpha$ et d'un pendule (2) en liaison pivot avec (1) d'axe $(O_2, \vec{x}_{12})$, le paramètre de mouvement est $(\vec{y}_1, \vec{y}_2) = \beta$, la masse de la tige est négligée la sphère est de rayon r et masse m_2 .

- 1- Déterminer le torseur dynamique de (2) en O_2 .
- 2- Déterminer le torseur dynamique de (1)+(2) en O_1 .
- 3- Déterminer le torseur des efforts agissant sur (2) en O_2 .
- 4- On impose un couple moteur C_m sur (1). Déterminer le torseur des efforts agissant sur (1)+(2) en O_1 .
- 5- En déduire les équations du mouvement.

Exercice 2.

Le vilebrequin présente deux plans de symétrie $(O, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$

et $(O, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

Le centre de masse appartient donc à l'intersection de ces deux plans, il est ainsi situé sur l'axe $(O, \vec{z}_1)$.

Le vilebrequin représenté est schématisé sur la Figure 2, il est constitué des volumes élémentaires suivants :-deux manetons de paliers identiques S_p et S'_p de centre de masse G_p et G'_p et de masse individuelle m_p

-deux masselottes identiques S_m et S'_m de centre de masse G_m et G'_m et de masse individuelle m_m

-un maneton de bielle S_b de centre de masse A et de masse m_b

Figure 2 : Décomposition du vilebrequin en solides élémentaires

$$\bar{I}(G_p, (S_p)) = \bar{I}(G'_p, (S'_p)) = \begin{pmatrix} A_p & -F_p & -E_p \\ -F_p & B_p & -D_p \\ -E_p & -D_p & C_p \end{pmatrix}_1$$

$$\bar{I}(G_m, (S_m)) = \bar{I}(G'_m, (S'_m)) = \begin{pmatrix} A_m & -F_m & -E_m \\ -F_m & B_m & -D_m \\ -E_m & -D_m & C_m \end{pmatrix}_1$$

$$\bar{I}(A, (S_b)) = \begin{pmatrix} A_b & -F_b & -E_b \\ -F_b & B_b & -D_b \\ -E_b & -D_b & C_b \end{pmatrix}_1$$

$$\bar{I}(O, (S_1)) = \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{pmatrix}_1$$

- 1- Définir la position du centre de masse du vilebrequin en fonction des paramètres donnés sur la figure et des masses m_p , m_m et m_b
- 2- Donner pour chaque volume élémentaire (S_p , S'_p , S_m , S'_m et S_b) la forme de sa matrice d'inertie. Ces matrices seront exprimées au centre de masse de chaque volume (voir notations). Calculer la matrice du vilebrequin à partir des matrices d'inertie des volumes élémentaires obtenues à la question 2 et les distances définies sur la figure 2.

1- Déterminer le torseur dynamique de (2) en O_2 : $\vec{I}(G_2, S_2) = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_2 \end{bmatrix}_{R_2}$ $A_2 = \frac{2mr^2}{5}$

$\vec{O}_2 \vec{G}_2 = h \vec{z}_{10} + a \vec{y}_{12} - b \vec{z}_2 = (a + b \sin \beta) \vec{y}_1 + (h - b \cos \beta) \vec{z}_1$ $\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\alpha} \vec{z}_{10} + \dot{\beta} \vec{y}_{12}$

$\vec{V}(G_2, 2/0) = \begin{bmatrix} 0 \\ b\dot{\beta} \cos \beta \\ b\dot{\beta} \sin \beta \end{bmatrix}_{R_1} + \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\alpha} \\ 0 \end{bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ a + b \sin \beta \\ h - b \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1} = \begin{bmatrix} -\dot{\alpha}(a + b \sin \beta) \\ b\dot{\beta} \cos \beta \\ b\dot{\beta} \sin \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\Gamma}(G_2, 2/0) = \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{bmatrix} -\dot{\alpha}(a + b \sin \beta) \\ b\dot{\beta} \cos \beta \\ b\dot{\beta} \sin \beta \end{bmatrix}_{R_1} = \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}\dot{\alpha} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta) \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\Gamma}(G_2, 2/0) = \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta) \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\sigma}(G_2, 2/0) = \vec{I}(G_2, 2) \vec{\Omega}_{2/0} = \begin{bmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & 0 \\ 0 & 0 & A_2 \end{bmatrix}_{R_2} \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} = A_2 \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(G_2, 2/0) = A_2 \begin{bmatrix} \ddot{\beta} \\ 0 \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} \wedge A_2 \begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} = A_2 \begin{bmatrix} \ddot{\beta} \\ \dot{\alpha}\dot{\beta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(O_2, 2/0) = \vec{\delta}(G_2, 2/0) + \vec{O}_2 \vec{G}_2 \wedge m_2 \vec{\Gamma}(G_2, 2/0) = A_2 \begin{bmatrix} \ddot{\beta} \\ \dot{\alpha}\dot{\beta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} + m_2 \begin{bmatrix} 0 \\ b \sin \beta \\ -b \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta) \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(O_2, 2/0) = A_2 \begin{bmatrix} \ddot{\beta} \\ \dot{\alpha}\dot{\beta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} + m_2 \begin{bmatrix} b \sin \beta (b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta) + b \cos \beta (b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta + \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta)) \\ (-b \cos \beta)(-\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta) \\ -(-b \sin \beta)(-\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta) \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(O_2, 2/0) = \begin{bmatrix} A_2 \ddot{\beta} + m_2 (b^2 \ddot{\beta} + \dot{\alpha}^2 b \cos \beta (a + b \sin \beta)) \\ A_2 \dot{\alpha}\dot{\beta} + m_2 (\dot{\alpha} b \cos \beta (a + b \sin \beta) - 2b^2 \dot{\alpha}\dot{\beta} \cos^2 \beta) \\ A_2 \ddot{\alpha} + m_2 (-\dot{\alpha} b \sin \beta (a + b \sin \beta) - 2b^2 \dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \sin \beta) \end{bmatrix}_{R_1}$

$\{D_{2/0}\} = \left\{ \begin{matrix} m_2 \vec{\Gamma}(G_2, 2/0) \\ \vec{\delta}(G_2, 2/0) \end{matrix} \right\}$

2- Déterminer le torseur dynamique de (1)+(2) en O_1 .

$\vec{\Gamma}(G_1, 1/0) = \vec{\Gamma}(O_1, 1/0) = \vec{0}$

$\vec{\Gamma}(G_2, 2/0) = \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta) \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(O_1, 1/0) = C_1 \dot{\alpha} \vec{z}_1$

$\vec{\delta}(O_1, 2/0) = \vec{\delta}(G_2, 2/0) + \vec{O}_1 \vec{G}_2 \wedge m \vec{\Gamma}(G_2, 2/0) = A_2 \begin{bmatrix} \ddot{\beta} \\ \dot{\alpha}\dot{\beta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix}_{R_1} + \begin{bmatrix} 0 \\ a - b \sin \beta \\ b \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{bmatrix} -\ddot{\alpha}(a + b \sin \beta) - 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta \\ b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta) \\ b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta \end{bmatrix}_{R_1}$

$\vec{\delta}(O_1, 2/0) = \begin{bmatrix} A_2 \ddot{\beta} + m_2 ((a - b \sin \beta)(b\ddot{\beta} \sin \beta + b\dot{\beta}^2 \cos \beta) - b \cos \beta (b\ddot{\beta} \cos \beta - b\dot{\beta}^2 \sin \beta - \dot{\alpha}^2(a + b \sin \beta))) \\ A_2 \dot{\alpha}\dot{\beta} - m_2 b \cos \beta (\dot{\alpha}(a + b \sin \beta) + 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta) \\ A_2 \ddot{\alpha} + m_2 (a - b \sin \beta)(\dot{\alpha}(a + b \sin \beta) + 2b\dot{\alpha}\dot{\beta} \cos \beta) \end{bmatrix}_{R_1}$

$\{D_{1+2/0}\} = \left\{ \begin{matrix} m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) + m_2 \vec{\Gamma}(G_2, 2/0) \\ \vec{\delta}(O_1, 1/0) + \vec{\delta}(O_1, 2/0) \end{matrix} \right\}$

3- Déterminer le torseur des efforts agissant sur (2) en O_2 .

$$\{p_2\} = \begin{Bmatrix} mg \vec{z}_0 \\ \vec{b} \vec{z}_{12} \wedge mg \vec{z}_0 \end{Bmatrix} \quad \{f_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} X_{12} \vec{x}_2 + Y_{12} \vec{y}_2 + Z_{12} \vec{z}_2 \\ M_{12} \vec{y}_2 + N_{12} \vec{z}_2 \end{Bmatrix}$$

4- On impose un couple moteur C_m sur (1). Déterminer le torseur des efforts agissant sur (1)+(2) en O_1 .

$$\{p_2\} = \begin{Bmatrix} mg \vec{z}_0 \\ (\vec{a} \vec{y}_1 + \vec{b} \vec{z}_{12}) \wedge mg \vec{z}_0 \end{Bmatrix} \quad \{p_1\} = \begin{Bmatrix} mg \vec{z}_0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \{f_{0/1}\} = \begin{Bmatrix} X_{01} \vec{x}_1 + Y_{01} \vec{y}_1 + Z_{01} \vec{z}_1 \\ L_{01} \vec{x}_1 + M_{01} \vec{y}_1 \end{Bmatrix} \quad \{e_{0/1}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ C_m \vec{z}_{10} \end{Bmatrix}$$

5- En déduire les équations du mouvement.

Exercice 2.

1- Position du centre de masse du vilebrequin : $\vec{OG} = \frac{(m_b a - 2m_m b)}{2(m_p + m_m) + m_b} \vec{z}_1$

2- Formes des matrices d'inerties de chaque volume élémentaire aux centres de masse de chaque volume

$$\dot{i}(G_p, S_p) = \dot{i}(G'p, S'p) = \begin{pmatrix} A_p & & \\ & B_p & \\ & & A_p \end{pmatrix}_1 \quad \dot{i}(A, S_b) = \begin{pmatrix} A_b & & \\ & B_b & \\ & & A_b \end{pmatrix}_1 \quad \dot{i}(G_m, S_m) = \dot{i}(G'm, S'm) = \begin{pmatrix} A_m & & \\ & B_m & \\ & & C_m \end{pmatrix}_1$$

$$\dot{i}(O, S_1) = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & B_1 & \\ & & C_1 \end{pmatrix}_1$$

3- Calcule de la matrice du vilebrequin.

$$\dot{i}(O, (S_p)) = \dot{i}(O, (S'_p)) = \begin{pmatrix} A_p + m_p \cdot L^2 & 0 & 0 \\ 0 & B_p & 0 \\ 0 & 0 & A_p + m_p \cdot L^2 \end{pmatrix}_1 \quad \text{car } \vec{OG}'_p = -\vec{OG}_p = L \cdot \vec{y}_1$$

$$\dot{i}(O, (S_b)) = \begin{pmatrix} A_b + m_b \cdot a^2 & 0 & 0 \\ 0 & B_b + m_b \cdot a^2 & 0 \\ 0 & 0 & A_b \end{pmatrix}_1 \quad \text{car } \vec{OA} = a \cdot \vec{z}_1$$

$$\dot{i}(O, (S_m)) = \begin{pmatrix} A_m + m_m \cdot (\lambda^2 + b^2) & 0 & 0 \\ 0 & B_m + m_m \cdot b^2 & -m_m \cdot \lambda \cdot b \\ 0 & -m_m \cdot \lambda \cdot b & C_m + m_m \cdot \lambda^2 \end{pmatrix}_1 \quad \text{car } \vec{OG}'_m = -\lambda \cdot \vec{y}_1 - b \cdot \vec{z}_1$$

$$\dot{i}(O, (S'_m)) = \begin{pmatrix} A_m + m_m \cdot (\lambda^2 + b^2) & 0 & 0 \\ 0 & B_m + m_m \cdot b^2 & m_m \cdot \lambda \cdot b \\ 0 & m_m \cdot \lambda \cdot b & C_m + m_m \cdot \lambda^2 \end{pmatrix}_1 \quad \text{car } \vec{OG}_m = \lambda \cdot \vec{y}_1 - b \cdot \vec{z}_1$$

Il vient finalement :

$$\dot{i}(O, (S_1)) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_1$$

avec :

$$\begin{aligned} A_1 &= 2 \cdot (A_p + m_p \cdot L^2) + A_b + m_b \cdot a^2 + 2 \cdot (A_m + m_m \cdot (\lambda^2 + b^2)) \\ B_1 &= 2 \cdot B_p + B_b + m_b \cdot a^2 + 2 \cdot (B_m + m_m \cdot b^2) \\ C_1 &= 2 \cdot (A_p + m_p \cdot L^2) + A_b + 2 \cdot (C_m + m_m \cdot \lambda^2) \end{aligned}$$